



POZNÁMKY :
PŘI STAVBĚ BUDDU NARUŠENY STÁVAJÍCÍ VJEZDY K SOUSEDNÍM NEMOVITOSTEM,
PROTO JE ÚPRAVA VJEZDŮ SOUČÁSTÍ PROJEKTU ÚPRAVY KOMUNIKACE.

šifka chodníku splňuje požadavek přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb., podle které
komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500mm, včetně bezpečnostních odstupů.

POZNÁMKY :
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE UPRAVOVÁNO DLE
POSTUPU VÝSTAVBY. DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDDOU REFLEXNÍ.
INVESTOR PŘEDEM UPOZORNÍ VLASTNÍKY SOUSEDNÍCH POZEMKŮ
NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ A TERMÍNY TĚCHTO OMEZENÍ.

UMÍSTĚNÍ A HLUBKU VŠECH UL.VPUSTŮ UPŘESNIT
PO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKY IP 10a,b BUDDOU UMSTĚNY
U ZAČÁTKU ULICE OBĚTÍ NACISMU.

VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ - k.ú. Mladá Vožice :
1174/1 (Město) - ostatní plocha - ostatní komunikace
90/6 (Město) - ostatní plocha - jiná plocha
90/8 (Město) - ostatní plocha - jiná plocha
1261/3 (Město) - ostatní plocha - ostatní komunikace
1188/1 (Město) - ostatní plocha - ostatní komunikace
94/2 (Město) - zahrada...Řeší se pouze terénní úpravy
podél nových obrubníků - viz situace 1 : 250.

POZNÁMKY :
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE UPRAVOVÁNO DLE
POSTUPU VÝSTAVBY. DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDDOU REFLEXNÍ.
INVESTOR PŘEDEM UPOZORNÍ VLASTNÍKY SOUSEDNÍCH POZEMKŮ
NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ A TERMÍNY TĚCHTO OMEZENÍ.

POZNÁMKA :
V KOORDINACI SE STAVBOU PROVEDE F. E.ON KABELIZACI VEDENÍ NN (VIZ VYJÁDRĚNÍ E.ON)
A MĚSTO MLADÁ VOŽICE BUDE REALIZOVAT NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

--- VODOVOD NAVRŽENÝ - v samost. projektu
--- KANALIZACE NAVRŽENA - v samost. projektu

- LEGENDA :
- SD 101 - Oprava komunikace
 - OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE-asfalt
 - OPRAVY TERÉNU PODÉL NOVÝCH OBRUBNÍKŮ
 - SILNIČNÍ OBRUBNÍKY NOVÉ ABO 2-15
 - TYPOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ + MŘÍŽ D400 + KALOVÝ KOŠ
UMÍSTĚNÍ UL. VPUSŤI UPŘESNIT PO VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ !
 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ULIČNÍCH VPUSŤÍ DN 150 mm

- SD 102 - Oprava chodníků
- CHODNÍK - betonová vibrolis. dlažba šedá 20/10/6cm
 - ZPEVNĚNÝ PRUH U PARC.Č.246
- betonová vibrolis. dlažba šedá 20/10/6cm
 - VAROVNÉ PÁSY š.40cm PODÉL SNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
- "slepecká" bet. dlažba červená, rozm. 20/10/6cm
VAROVNÉ PÁSY PODÉL SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BUDDOU VŠUDE TAM,
KDE BUDE VÝŠKA SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ NIŽŠÍ NEŽ 8cm.
 - SIGNALNÍ PÁSY š.80cm U MÍSTA PRŮ PŘECHÁZENÍ-odsazení od var. pásů o 50cm.
- "slepecká" bet. dlažba červená, rozm. 20/10/6cm
 - HRANICE KN
 - CHODNÍKY STÁVAJÍCÍ - bet. dlažba

Polohový systém S-JTSK.

Vypracoval: ING. JIŘÍ LAGNER, SOBĚSLAV, NA OHRADĚ 441/II, IČO : 10326227			
Kraj : JIHOČESKÝ	Místo : MLADÁ VOŽICE	Investor : MĚSTO MLADÁ VOŽICE	
Akce : MLADÁ VOŽICE - OPRAVA KOMUNIKACE POPLUŽNÍ SD 101-Oprava komunikace, SD 102-Oprava chodníků		Vyhotovení:	
Výkres : SITUACE KATASTRÁLNÍ + DIO			
Datum : 12/2019	Stupeň : DSS + DZS	Měřítko : 1 : 500	Form. : 4
		Č.výkr.:	C2.